

光纤准直器技术规格

客户信息:
联系人:

需求描述:

QR#:
Version: 1
P/N: LCA-4.0-B

产品描述: 法兰型固定焦距准直器，工作波长780nm。

指标分类	性能参数	设计指标	单位	测试校准条件
准直器	准直波长	780.0	nm	出厂标定 近似值 全角
	束腰直径	4.3	mm	
	束腰位置	20.0	mm	
	光束发散角	0.23	mrad	
	瑞利长度	19.0	m	
	共焦参数	38.0	m	
	数值孔径NA	0.18		
	通光孔径CA	7.2	mm	
光纤	设计光纤类型	HI780		Nufern 标称值
	数值孔径NA	0.14		
	光纤模场直径	4.6	um	
	内部光纤防反射	-		
	内部光纤回波损耗	-	dB	
	端面AR膜波长范围	-		
	端面AR膜反射率	-	%	
透镜	有效焦距	-	mm	平均反射率
	阿贝数Vd	-		
	波前误差	-		
	损伤阈值	-	J/cm2	
	AR波长范围	650-1050	nm	
	AR膜反射率	0.5	%	
光接口	尾纤连接器类型	FC/APC法兰		适用于保偏光纤
	铠装类型	-		
	尾纤长度	-	m	
	偏振对轴方位	-		
	对轴角度偏差	-	°	
机械	安装基准	M11x0.5螺纹安装		长度L为参考值 口径<25mm，材质为不锈钢 口径≥25mm，材质为氧化铝
	调整维度	-	D	
	Z轴微调范围	-	mm	
	X/Y倾角调整范围	-	°	
	X/Y位移调整范围	-	mm	
	锁紧装置	-		
	外形尺寸	-	mm	
	材质	-		

业务员:
批准:
签发日期: 2025/12/1

售前技术支持: YL